

CARBOPOMP/SP5C 25N

Per scarico di gasolio, benzine e prodotti petroliferi da autobotti nelle stazioni di servizio e da carri cisterna nelle raffinerie. **La particolare struttura garantisce un'ottima flessibilità.** Tubo fornito senza manicotti alle estremità.

Mandrel built S/D hose suitable for delivery of fuel from tank to tank trucks and from tank truck to fuel stations. Light-weight, easy to handle and flexible hose. It cannot be manufactured with soft cuffs.



Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma nera resistente agli olii minerali ed agli idrocarburi con un contenuto aromatico non superiore al 60% e benzine senza piombo con contenuto massimo: di MTBE del 5%, di composti ossigenati 15%.
Rinforzi	Spirale metallica incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza e cordicella di rame per garantire la dissipazione dell'elettricità statica.
Copertura	In gomma nera conduttiva con alta resistenza all'abrasione, agli olii, ai carburanti, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Resistenza alla fiamma secondo norme TRbf 131 - Teil 2 - par. 5.5 . Superficie ondulata ad impressione tela.
Temperatura	- 20 °C + 80 °C
Marcatura	 OIL SUCTION/DELIVERY (in lettere rosse - standard - o lettere gialle su richiesta)

Technical Characteristics

Tube	<i>Black smooth rubber suitable for mineral oil and petroleum products with up to 60% aromatic content, or MTBE up to 5% and oxygenated compound max. 15%</i>
Reinforcement	<i>High tensile textile plies, helix wire embedded and antistatic wire</i>
Cover	<i>Black, corrugated rubber, conductive, resistant to abrasion, oil, fuel, ozone and weather conditions. Fabric impression. Flame resistant according Trbf 131 - Teil 2 - § 5.</i>
Temperature	- 20 °C + 80 °C
Marking	 OIL SUCTION/DELIVERY (in red letters- standard - or yellow letters - upon request)

Misure / Sizes

Diametro interno Inner Diameter	Pressione di esercizio Working Pressure	Pressione di scoppio Nominal Burst Pressure	Peso teorico Weight	Aspirazione Vacuum	Raggio di curvatura Bending Radius
mm	bar	bar	Kg/m	bar	mm
50	8	25	1,28	0,9	100
80	8	24	2,29	0,9	170
100	6	18	3,05	0,9	200