

NEBRASKA/SPL 20N

Per mandata di aria calda. Utilizzato come corredo del compressore sulle autocisterne per il trasferimento di prodotti abrasivi.

Mandrel built hot air blower. Designed to convey hot air from the blower to the bulk tank on dry bulk material carriers.



Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma nera resistente al calore.
Rinforzi	Spirale metallica incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura	In gomma nera resistente all'abrasione, al calore, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela.
Betriebsdruck	6 bar
Soll-Platzdruck	24 bar
Temperatur	- 40 °C + 170 °C
Markierung	 HOT AIR BLOWER (in lettere rosse)

Disponibile anche nella versione
NEBRASKA/SPL 20B: con copertura in gomma blu

Technical Characteristics

Tube	Black smooth heat resistant rubber.
Reinforcement	High tensile textile plies, helix wire embedded
Cover	Black rubber, smooth, ozone, abrasion, heat and weather resistant. Fabric impression.
Working Pressure	6 bar
Nominal Burst Pressure	24 bar
Temperature	- 40 °C + 170 °C
Marking	 HOT AIR BLOWER (in red letters)

Available also in following version:
NEBRASKA/SPL 20B: with blue rubber cover

Misure / Sizes

Diametro interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso teorico Weight	Aspirazione Vacuum	Raggio di curvatura Bending Radius
mm	mm	mm	Kg/m	bar	mm
51	6,5	64	1,84	0,8	300
63	8	79	2,73	0,8	380
76	8	92	3,22	0,8	450
90	8	106	3,97	0,8	540
102	8	118	4,40	0,8	600