

PETROL/P321 15 VL F2X

Manichette per carico e scarico da banchina di petrolio, olii minerali e carburante. Costruite secondo le norme **BS EN 1765:2004 tipo S15** con certificato di collaudo. Corredate alle estremità di raccordi a flangia **ANSI B.16 150 PSI** vulcanizzati.

Mandrel built S/D hose for loading and unloading of petrol, fuel and mineral oils from and to quay. Hose complying **EN 1765:2004 S15** with test certificate. With vulcanized flanges **ANSI B.16 150 PSI** with antisparking edge (on request).



Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma sintetica nera resistente agli idrocarburi con un contenuto aromatico non superiore al 50% e benzine senza piombo con contenuto massimo : di MTBE 5%, di composti ossigenati 15%
Rinforzi	Spirale metallica incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza e cordicella di rame per garantire la dissipazione dell'elettricità statica
Copertura	In gomma sintetica nera resistente all'abrasione, ai prodotti petroliferi, all'ozono ed agli agenti atmosferici. Superficie liscia ad impressione tela
Temperatura	- 20 °C + 82 °C
Marcatura	 SECONDO NORMA

Technical Characteristics

Tube	Black smooth synthetic rubber suitable for petroleum products up to 50% aromatic content and for unleaded petrol with max. 5% MTBE and 15% oxygenated compounds.
Reinforcement	High tensile textile plies, steel spiral embedded and antistatic wires
Cover	Black, smooth, synthetic rubber, resistant to abrasion, petroleum products, ozone and weather. Fabric impression.
Temperature	- 20 °C + 82 °C
Marking	 ACCORDING NORM

Misure / Sizes

Diametro interno Inner Diameter	Diametro interno Inner Diameter	Pressione di esercizio Work Pressure	Pressione di scoppio Nominal Burst Pressure	Peso Weight	Raggio di curvatura Bending Radius
inch	mm	bar	bar	Kg/m	mm
3"	76	15	62	5,10	600
4"	102	15	69	7,60	800
5"	127	15	60	9,60	900
6"	152	15	61	13,80	1200
8"	203	15	60	22,30	1600
10"	254	15	66	30,40	2000