

PETROL/15 M0N

Per mandata di prodotti petroliferi con contenuto aromatico non superiore al 50% progettato per scarico di petroliere, chiatte e servizi di bunkeraggio. Viene impiegato in tutti i casi in cui la maneggevolezza e la leggerezza siano considerati requisiti essenziali. Struttura conforme alle norme **EN 1765: 2005 L 15**.

*Lightweight mandrel built delivery hose suitable for petroleum products up to 50% aromatic content designed for unloading tankers and barges. It is for use where flexibility and ease of handling are required. Structure to **EN 1765: 2005 L 15**.*



Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma sintetica nera resistente ai prodotti petroliferi con contenuto aromatico non superiore al 50% e benzine senza piombo con contenuto massimo: di MTBE del 5%, di composti ossigenati 15%.
Rinforzi	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza e cordicelle di rame incorporate per garantire la dissipazione dell'elettricità statica.
Copertura	In gomma nera resistente all'abrasione, agli olii, ai carburanti, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela.
Temperatura	- 20 °C + 82 °C
Marcatura	 SECONDO NORME

Technical Characteristics

Tube	Black smooth synthetic rubber suitable for petroleum products up to 50% aromatic content and for unleaded petrol with max. 5% MTBE and 15% oxygenated compounds
Reinforcement	High tensile textile plies and antistatic wires
Cover	Black, smooth rubber, abrasion, oil, ozone and weather resistant.
Temperature	- 20 °C + 82 °C
Marking	 ACCORDING TO NORMS

Misure / Sizes

Diametro interno Inner Diameter	Diametro esterno Outside Diameter	Pressione di esercizio Work Pressure	Pressione di scoppio Nominal Burst Pressure	Peso teorico Weight
mm	mm	bar	bar	Kg/m
51	65	15	45	1,90
76	91	15	45	2,40
102	118	15	45	3,20
127	143	15	45	3,95
152	170	15	45	5,40
203	224	15	45	8,40
254	276	15	38	10,80