COLOR/SPL L1N

Per aspirazione e mandata di vernici a base acquosa, chetonica e di solventi contenenti esteri.

Mandrel built suction and delivery hose suitable for paints with water and ketons basis and for solvents with esters.

Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma sintetica nera conduttiva resistente alle vernici.
Rinforzi	Spirale metallica incorporata tra inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura	In gomma sintetica nera conduttiva resistente alle vernici, all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela.
Pressione di esercizio	10 bar
Pressione di scoppio	30 bar
Temperatura	Per le temperature di impiego e le concentrazioni di utilizzo fare riferimento alla tabella di resistenza chimica.
Marcatura	THOR PAINT WP 10 BAR – 150 PSI (in lettere blu)

Technical Characteristics

Tube	*Black smooth synthetic rubber, conductive, resistant to paints.*
Reinforcement	*High tensile textile plies and helix wire embedded.*
Cover	*Synthetic black rubber, conductive, resistant to paints, abrasion, ozone and weather conditions. Fabric impression.*
Working Pressure	*10 bar*
Nominal Burst Pressure	*30 bar*
Temperature	*Refer to chemical resistance chart*
Marking	*THOR PAINT WP 10 BAR – 150 PSI (in blue letters)*

Disponibile anche nella versione:
COLOR/SPL L1B: con copertura in gomma blu

Available also in the following version:
COLOR/SPL L1B: *with blue cover*

Misure / Sizes

Diametro interno *Inner Diameter*	Spessore parete *Wall Thickness*	Diametro esterno *Outside Diameter*	Peso teorico *Weight*	Aspirazione *Vacuum*	Raggio di curvatura *Bending Radius*
mm	mm	mm	Kg/m	bar	mm
13	5	23	0,39	0,8	78
16	5	26	0,45	0,8	95
19	5	29	0,57	0,8	114
25	5	35	0,69	0,8	150

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri, nel rispetto delle norme, possono essere modificati senza preavviso. Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice