

NEBRASKA 23N

Per mandata di aria calda. Utilizzato come corredo del compressore sulle autocisterne per il trasferimento di prodotti alimentari abrasivi. Conforme agli standard **F.D.A.**

*Mandrel built delivery hose suitable for heated air from compressors to tanks to warm up food stuff during the transport. Complies **FDA** standards.*



Caratteristiche tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma bianca alimentare resistente al calore.
Rinforzi	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza
Copertura	In gomma nera resistente all'abrasione, al calore, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela.
Pressione di esercizio	8 bar
Pressione di scoppio	40 bar
Temperatura	- 40 °C + 170 °C.
Marcatura	 HOT AIR BLOWER (in lettere rosse)

Disponibile anche nella versione:
NEBRASKA 23B: con copertura in gomma blu

Technical Characteristics

Tube	Smooth white rubber, food quality, heat resistant.
Reinforcement	High tensile textile plies
Cover	Black rubber, resistant to weather, ozone, heat and abrasion. Fabric impression
Working Pressure	8 bar
Nominal Burst Pressure	40 bar
Temperature	- 40 °C + 170 °C.
Marking	 HOT AIR BLOWER (in red letters)

Available also in following version:
NEBRASKA 23B: with blue rubber cover

Misure / Sizes

Diametro interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso teorico Weight Kg/m
mm	mm	mm	Kg/m
45	8	61	1,86
51	8	67	2,06
60	9	78	2,64

Diametro interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso teorico Weight Kg/m
mm	mm	mm	Kg/m
63	9	81	2,75
76	9	94	3,10