

DUNA/18 70N

Per mandata di sabbia silicea, graniglia metallica, loppa, corindone e materiali abrasivi in genere. Studiata per impianti di sabbiatura.

Mandrel built highly abrasion resistant sand, corundum, shot and grit blast delivery hose, normally used for surface treatment.



Caratteristiche Tecniche

Sottostrato	Liscio in gomma nera conduttiva ad alta resistenza all'abrasione ed all'azione di taglio.
Rinforzi	Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura	In gomma nera, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Superficie liscia ad impressione tela.
Pressione di esercizio	18 bar
Pressione di scoppio	54 bar
Temperatura	-40 °C +70 °C
Marcatura	THOR ANTISTATIC SHOTBLAST - WP 18 BAR - 270 PSI (in lettere arancio)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth conductive rubber, resistant to abrasion.
Reinforcement	High tensile textile plies.
Cover	Black, smooth rubber, weather and abrasion resistant. Fabric impression.
Working Pressure	18 bar
Nominal Burst Pressure	54 bar
Temperature	-40 °C +70 °C
Marking	THOR ANTISTATIC SHOTBLAST - WP 18 BAR 270 PSI (in orange letters)

Dimensioni / Sizes

Diametro interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso Weight
mm	mm	mm	Kg/m
25	7,5	40	0,90
30	7,5	45	1,05
32	8	48	1,17

Diametro interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso Weight
mm	mm	Mm	Kg/m
38	8	54	1,50
64	10	84	2,65