

VAP/170 86B

Per mandata di acqua calda e vapore per lavaggio nelle industrie alimentari, nei macelli, nelle latterie e nelle cartiere.

Conforme agli standard **F.D.A.**

Esente dalla presenza di ftalati

Mandrel built delivery hose for steam cleaning and hot water washdown service in dairies, food processing plants and paper manufacturing industries. Complying FDA standards.

Free from phthalates



Caratteristiche tecniche

Sottostrato

Liscio in gomma bianca speciale ed alimentare resistente al vapore. Conforme alla normativa **BfR XXI cat.2** e registrato **RAL - F42**

Rinforzi

Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.

Copertura

In gomma blu resistente all'abrasione, al calore, agli agenti atmosferici ed all'ozono. Superficie liscia ad impressione tela.

Pressione di esercizio

6 bar

Pressione di scoppio

60 bar

Temperatura

- 40 °C + 164 °C

Marcatura

[FRECCHE]  THOR VAP [FRECCHE] FDA
PHTHALATES FREE BFR RAL F42 EC 1935
(striscia bianca)

Technical Characteristics

Tube

Special white, smooth rubber, food quality. Resistant to steam. Complying with **BfR recommendations XXI cat.2** of the German food legislation. **RAL** registration for food quality **RAL-F42**

Reinforcement

High tensile textile plies.

Cover

Blue rubber, smooth, abrasion, heat, ozone and weather resistant. Fabric impression.

Working Pressure

6 bar

Nominal Burst Pressure

60 bar

Temperature

- 40 °C + 164 °C

Marking

[FRECCHE]  THOR VAP [FRECCHE] FDA
PHTHALATES FREE BFR RAL F42 EC 1935
(white background)

Misure / Sizes

Diametro interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso teorico Weight
mm	mm	mm	Kg/m
13	5	23	0,36
16	5	26	0,42
19	6	31	0,58
25	7	39	0,84

Diametro interno Inner Diameter	Spessore parete Wall Thickness	Diametro esterno Outside Diameter	Peso teorico Weight
mm	mm	mm	Kg/m
32	8	48	1,20
38	8	54	1,36
40	9	58	1,68
51	9,5	70	2,20